



Chauffage et climatisation

FME

commutation électronique [EC] ventilation modulante

Modèles carrossés



Modèles non carrossés



DISPOSITION

Modèles carrossés

FME-VA	FME-VB	FME-HA	FME-HB
Mural Reprise dessous	Mural Reprise façade	Plafonnier Reprise arrière	Plafonnier Reprise dessous

Modèles non carrossés

FME-CA	FME-CB	FME-CH	FME-CK
Mural Reprise dessous	Mural Reprise façade	Plafonnier Reprise arrière	Plafonnier Reprise dessous

Reprise d'air
 Soufflage

CARACTÉRISTIQUES



		Taille FME		130	330	530	730	930	1030
Puissance froid (totale)	Eau 7/12° C	GV	kW	1.63	2.73	4.22	5.99	8.08	9.67
	Air 27° C	MV	kW	1.30	2.18	3.44	4.78	6.26	7.50
	50 % HR	PV	kW	0.84	1.36	2.38	3.06	3.55	4.25
Débit d'eau froide 7/12° C		GV	L/h	281	469	725	1030	1390	1664
Perte de charge 7/12° C		GV	KPa	15.5	21.5	28.6	28.9	33.2	33.6
Débits d'air		GV	m³/h	390	520	745	1050	1320	1350
		MV	m³/h	250	335	500	675	800	820
		PV	m³/h	110	140	250	295	285	290
Puissance chaud	Eau 70/60° C Air 20° C	GV	kW	3.88	6.14	8.76	12.40	15.82	18.47
		MV	kW	2.97	4.70	6.88	9.49	11.72	13.68
		PV	kW	1.80	2.74	4.50	5.70	6.014	7.16
	Eau 50/40° C Air 20° C	GV	kW	2.15	3.41	4.86	6.89	8.78	10.26
		MV	kW	1.68	2.66	3.88	5.36	6.64	7.75
		PV	kW	1.04	1.59	2.60	3.30	3.57	4.17
Débit d'eau chaude 70/60° C		GV	L/h	333	528	753	1066	1360	1588
Perte de charge 70/60° C		GV	KPa	17.0	21.1	24.0	24.0	24.7	23.8
Puissance électrique		GV	W	55	65	85	90	90	90
Niveau sonore à 2 m		MV	dB(A)	25	31	27	35	36	37


DIMENSIONS

Modèles carrossés



Taille FME	130	330	530	730	930	1030
Longueur A	670	870	1070	1270	1470	1670
Largeur B	220	220	220	220	220	220
Hauteur C	470	470	470	470	470	470

Modèles non carrossés



Taille FME	130	330	530	730	930	1030
Longueur A1	450	650	850	1050	1250	1450
Largeur B1	215	215	215	215	215	215
Hauteur C1	450	450	450	450	450	450

RÉGULATION

Montage à bord



CBE26
Thermostat digital, montage à bord

Montage mural



CR26
Thermostat digital, montage à distance