



Chauffage et climatisation

## FME

commutation électronique [EC] ventilation modulante

### Modèles carrossés



### Modèles non carrossés



### CARACTÉRISTIQUES



Batterie froid 3 rangs  
Batterie chaud 1 rang

		Taille FME		131	331	531	731	931	1031
Puissance froid (totale)*	Eau 7/12° C	GV	kW	1.58	2.67	4.10	5.82	7.89	9.45
	Air 27° C	MV	kW	1.26	2.12	3.34	4.65	6.12	7.33
	50 % HR	PV	kW	0.82	1.34	2.32	2.98	3.47	4.15
Débit d'eau froide 7/12° C		GV	L/h	272	459	705	1001	1357	1626
Perte de charge 7/12° C		GV	KPa	14.6	20.5	27.0	27.3	31.6	32.2
Débits d'air		GV	m³/h	370	500	710	1000	1270	1300
		MV	m³/h	240	320	475	640	770	790
		PV	m³/h	105	135	240	280	275	280
Puissance chaud*	Eau 70/60° C Air 20° C	GV	kW	1.95	3.27	4.69	6.46	8.16	8.28
		MV	kW	1.50	2.50	3.69	4.95	6.04	6.14
		PV	kW	0.91	1.47	2.42	2.98	3.17	3.21
	Eau 50/40° C Air 20° C	GV	kW	1.08	1.82	2.61	3.59	4.53	4.60
		MV	kW	0.85	1.41	2.08	2.80	3.42	3.48
		PV	kW	0.53	0.85	1.39	1.72	1.84	1.87
Débit d'eau chaude 70/60° C		GV	L/h	168	281	403	556	702	712
Perte de charge 70/60° C		GV	KPa	7.8	12.3	24.4	43.4	39.3	40.5
Puissance électrique		GV	W	55	65	85	90	90	90
Niveau sonore à 2 m		MV	dB(A)	25	31	27	35	36	37


### DIMENSIONS

#### Modèles carrossés



Taille FME	130	330	530	730	930	1030
Longueur A	670	870	1070	1270	1470	1670
Largeur B	220	220	220	220	220	220
Hauteur C	470	470	470	470	470	470

#### Modèles non carrossés



Taille FME	130	330	530	730	930	1030
Longueur A1	450	650	850	1050	1250	1450
Largeur B1	215	215	215	215	215	215
Hauteur C1	450	450	450	450	450	450

### DISPOSITION

#### Modèles carrossés

FME-VA	FME-VB	FME-HA	FME-HB
Mural Reprise dessous	Mural Reprise façade	Plafonnier Reprise arrière	Plafonnier Reprise dessous

#### Modèles non carrossés

FME-CA	FME-CB	FME-CH	FME-CK
Mural Reprise dessous	Mural Reprise façade	Plafonnier Reprise arrière	Plafonnier Reprise dessous

Reprise d'air  
 Soufflage

### RÉGULATION

#### Montage à bord



**CBE26**  
Thermostat digital,  
montage à bord

#### Montage mural



**CR26**  
Thermostat digital,  
montage à distance